

Quantum – Accumulatori singoli

Listino prezzi 2017/2018

Esecuzione	Tipo	potenza kW	peso kg	dimensioni L x A x P mm	prezzo senza IVA Fr.
Quantum Serie compatta frontale metallico „duo-electronic“ Regolatore di carica per CC (0.91-1.43V) e AC (230V) Tensione di controllo Allacciamento 3 / N / PE ~ 400V	VFR 20	1,6 / 2,0	127	622 x 664 x 250	1'790.00
	VFR 30	2,4 / 3,0	178	772 x 664 x 250	2'030.00
	VFR 40	3,2 / 4,0	229	922 x 664 x 250	2'350.00
	VFR 50	4,0 / 5,0	280	1072 x 664 x 250	2'690.00
	VFR 60	4,8 / 6,0	331	1222 x 664 x 250	2'950.00
	VFR 70	5,6 / 7,0	382	1372 x 664 x 250	3'350.00
Quantum Serie piatta frontale metallico „duo-electronic“ Regolatore di carica per CC (0.91-1.43V) e AC (230V) Tensione di controllo Allacciamento 3 / N / PE ~ 400V	FSR 15 K	1,5	111	808 x 664 x 175	2'000.00
	FSR 20 K	2,0	142	958 x 664 x 175	2'170.00
	FSR 25 K	2,5	173	1108 x 664 x 175	2'360.00
	FSR 30 K	3,0	204	1258 x 664 x 175	2'660.00
	FSR 35 K	3,5	235	1408 x 664 x 175	2'880.00
Quantum Premium Serie piatta frontale vetro nero „duo-electronic“ Regolatore di carica per CC (0.91-1.43V) e AC (230V) Tensione di controllo Allacciamento 3 / N / PE ~ 400V	FSR 15 GSK	1,5	117	808 x 664 x 182	2'370.00
	FSR 20 GSK	2,0	149	958 x 664 x 182	2'580.00
	FSR 25 GSK	2,5	181	1108 x 664 x 182	2'670.00
	FSR 30 GSK	3,0	213	1258 x 664 x 182	2'970.00
	FSR 35 GSK	3,5	245	1408 x 664 x 182	3'300.00
Quantum Premium Serie piatta frontale vetro bianco „duo-electronic“ Regolatore di carica per CC (0.91-1.43V) e AC (230V) Tensione di controllo Allacciamento 3 / N / PE ~ 400V	FSR 15 GWK	1,5	117	808 x 664 x 182	2'370.00
	FSR 20 GWK	2,0	149	958 x 664 x 182	2'580.00
	FSR 25 GWK	2,5	181	1108 x 664 x 182	2'670.00
	FSR 30 GWK	3,0	213	1258 x 664 x 182	2'970.00
	FSR 35 GWK	3,5	245	1408 x 664 x 182	3'300.00
Termostato ambiente per la serie Quantum	RTU 101 F	Set termostato radiocomandato			450. 00
	RTU 101 FE	Ricevitore			185. 00
	RTU 101 FS	Termostato radiocomandato			265. 00

Accumulatori singoli
Listino prezzi 2017/2018

esecuzione	tipo	potenza kW	peso kg	dimensioni L x A x P mm	prezzo senza IVA Fr.
Serie bassa „duo-electronic“ Regolatore di carica per CC (0.91-1.43V) e AC (230V) Tensione di controllo Allacciamento 3 / N / PE ~ 400V	VNDi 30 C	2,4 / 3,0	156	890 x 484 x 250	2'050.00
	VNDi 36 C	2,9 / 3,6	191	1040 x 484 x 250	2'326.00
	VNDi 43 C	3,45 / 4,3	226	1190 x 484 x 250	2'470.00
	VNDi 50 C	4,0 / 5,0	261	1340 x 484 x 250	2'572.00
Modello in cucine da incasso Idem. serie bassa	VKD 24	1,9 / 2,4	130	450 x 820 x 570	3'577.00
Modello con larghezza ridotta Idem. serie bassa	VTDi 45 C	3,6 / 4,5	195	740 x 654 x 360	2'777.00
	VTDi 60 C	4,8 / 6,0	251	890 x 654 x 360	3'075.00
	VTDi 75 C	6,0 / 7,5	307	1040 x 654 x 360	3'320.00

Accessori per Accumulatori singoli

Listino prezzi 2017/2018

Tipo	Esecuzione	prezzo senza IVA Fr.
Riscaldamento aggiuntivo		
ZHi 050 E	0,5 kW a VFR 20, FSR 15	122.00
ZHi 070 E	0,7 kW a VNDi 30 – 50, VTDi 45 – 75, VFR 30 – 70, FSR 20 – 25	123.00
ZHi 110 E	1,1 kW a VNDi 30 – 50, VTDi 60 – 75, VFR 40 – 70	131.00
ZHi 110 FSR	1,1 kW a FSR 30 – 35	263.00
ZHi 150 E	1,5 kW a VNDi 36 – 50, VTDi 75, VFR 50 – 70	137.00
ZHi 200 E	2,0 kW a VNDi 36 – 50, VTDi 75, VFR 50 – 70	150.00
Termostato della temperatura ambiente meccanico Kit completo, con interruttore acceso/spento e interruttore per riscaldamento aggiuntivo		
RTEV 99	a VNDi 30 – 50, VTDi 45 – 75, VFR 20 – 70	185.00
RTED 30	a VFR 20 – 70	248.00
Termostato della temperatura ambiente Campo di regolazione 5° - 30°C		
RT 200	montaggio AP	60.00
RT 201	con interruttore acceso / spento, montaggio AP	71.00
RT 202	con interruttore acceso / spento e interruttore per riscaldamento aggiuntivo, montaggio AP	93.00
Centralina di carica con funzione a tempo in base alle condizioni atmosferiche		
ZW 05 DCU	Tensione di controllo DC 0,91 – 1,43 V	840.00
ZWM 05 AC	Tensione di controllo AC 230 V / segnale del rapporto di inserzione 80% - 37%	840.00
Comando dei gruppi per aumentare e abbassare la carica dei singoli gruppi riscaldanti unitamente ad un comando di alimentazione		
GR 05 DC	Tensione di controllo DC 0,91 – 1,43 V	391.00
GRM 05 AC	Tensione di controllo AC 230 V	391.00
INB	Messa in funzione	su richiesta

Accessori speciali

Listino prezzi 2017/2018

Lastra inferiore

(termine di fornitura su richiesta)

tipo	esecuzione	prezzo senza IVA Fr.
UP 15 FSR	a FSR 15	81.00
UP 20 FSR	a FSR 20	95.00
UP 25 FSR	a FSR 25	101.00
UP 30 FSR	a FSR 30	118.00
UP 35 FSR	a FSR 35	140.00

Mensole a pavimento e supporti

(termine di fornitura su richiesta)

tipo	esecuzione	prezzo senza IVA Fr.
BKOi 25	Mensole a pavimento a VNDi 30 – 50, VFR 20 – 70	257.00
BKO 18	Supporto a pavimento a FSR 15 – 35	155.00
WKO 18	Mensole a parete-pavimento a FSR 15 – 35	196.00
RTS 207	Termostato della temperatura ambiente non accessibile Campo di regolazione 5°C – 30°C	85.00

10/17

Apitec AG

 Huobmattstrasse 7
 6045 Meggen
 Tel. 041 210 15 00
 Fax 041 210 15 01

Rappresentanti di Apitec AG:
Ticino

 Giuliani SA
 Tel. 091 646 16 50
 Fax 091 646 12 39

Vallese (tedesco)

 Truffer Elektrotech
 Tel. 027 946 50 40
 Fax 027 946 77 46

Vallese (francese)

 Varone Electrothermique
 Tel. 027 203 78 80
 Fax 027 203 78 79

Svizzera romanda

 MCT SA
 Tel. 021 801 83 01
 Fax 021 801 83 02

Apparecchi per riscaldamento diretto/ Convettori

Listino prezzi 2017/2018

Ausführung	Typ	Anschlusswert kW	Gewicht kg	Masse B x H x T mm	Preis exkl. MWST Fr.
Convettori murali Altezza: 400 mm IP 24 * Supporto mobile con rotelle vedasi "accessori"	DTD 4W 02	0,20	3,0	425 x 400 x 90	310.00
	DTD 4W 05	0,50	3,5	525 x 400 x 90	320.00
	DTD 4W 07	0,75	4,0	625 x 400 x 90	330.00
	DTD 4W 10	1,00	4,7	725 x 400 x 90	340.00
	DTD 4W 15	1,50	6,0	1025 x 400 x 90	430.00
	DTD 4W 20	2,00	6,7	1125 x 400 x 90	440.00
	DTD 4W 24	2,40	9,0	1425 x 400 x 90	460.00
Convettori a lista Altezza: 200 mm IP 24	DTD 2W 02	0,20	1,9	525 x 200 x 90	320.00
	DTD 2W 05	0,50	2,6	725 x 200 x 90	330.00
	DTD 2W 07	0,75	3,7	1025 x 200 x 90	390.00
	DTD 2W 10	1,00	4,6	1325 x 200 x 90	420.00
Convettori murali TI: con orologio 24 ore	PLX 500	0,50	4,8	448 x 430 x 115	228.00
	PLX 750	0,75	6,2	618 x 430 x 115	238.00
	PLX 1000	1,00	6,2	618 x 430 x 115	255.00
	PLX 1500	1,50	6,6	686 x 430 x 115	277.00
	PLX 2000	2,00	8,0	856 x 430 x 115	310.00
	PLX 2000 TI	2,00	8,0	856 x 430 x 115	405.00
Termoventilatori per bagni TI: con orologio 60 minuti TID: con orologio 24 ore	H 260 eco	1,00	3,2	300 x 405 x 120	225.00
	H 260/4	2,00	3,2	300 x 405 x 120	230.00
	H 260 TI	2,00	3,2	300 x 405 x 120	322.00
	H 260 TID	2,00	3,2	300 x 405 x 120	335.00

**Apparecchi per riscaldamento diretto/
 Infrarossi**
Listino prezzi 2017/2018

esecuzione	tipo	potenza kW	peso kg	dimensioni L x A x P mm	prezzo senza IVA. Fr.
Radiatori in vetro	IRG 500 bianco	0,5	21,0	900 x 600 x 50	980.00
	IRG 700 bianco	0,7	26,0	1100 x 600 x 50	1'020.00
	Prezzo altri colori: su richiesta IRG 900 bianco	0,9	38,0	1200 x 800 x 50	1'260.00
Ottica grigliato	FPE 101 H	1,00	5,3	620 x 440 x 112	488.00
	H: orizzontale FPE 151 H	1,50	7,2	830 x 440 x 112	573.00
	FPE 201 H	2,00	9,0	1040 x 440 x 112	659.00
	V: verticale FPE 101 V	1,00	7,6	440 x 830 x 112	703.00
	FPE 201 V	2,00	10,1	440 x 1145 x 112	1'013.00
	Radiatore bagni e scaldavivande	TRFB 150*	1,50	13,0	440 x 1010 x 121 ²⁾
²⁾ ingombro supporto: Ca.130 mm					
Radiatore per terrazze	UWS 75 RD 1/E	1,30	1,8	750 x 105 x 100	170.00

Accessori per riscaldamento diretto

Listino prezzi 2017/2018

Per convettori e radiatori ad infrarossi

Tipo	Descrizione della funzione	Prezzo IVA escl. Fr.
DCU 2T	Timer programmabile con programma settimanale per DTD. Temperature programmabili da 7 a 30°C con blocco dei tasti di programmazione	72.00
DCU 1Z	Modulo per abbassamento temperatura con un comando esterno. La temperatura impostata viene ridotta di 5°C	55.00
FS 40	Supporto su rotelle per impiego mobile della serie DTD 4W	30.00

Per radiatori ad infrarossi, in vetro IRG

Tipo	Esecuzione	Descrizione della funzione	Prezzo IVA escl. Fr.
RTR-E-6202	Regolatore	Termostato ambiente AP Tensione 230 V (1 contatto aperto, 10 A) Interruttore on-off Spia di controllo funzione, campo di regolazione 5 -30 °C (L x A x P) 75 x 75 x 25,5mm, colore bianco, IP 30	88.00
Fit 3 Suisse	Termostato d'ambiente digitale	Termostato con orologio UP con display retroilluminato Campo di regolazione 5 – 30°C, 1 contatto chiuso 10 A, 230 V AC, Funzione "vacanze" con indicazione data (L x A x P) 88 x 88 x 25 mm, colore bianco	250.00
RTR X2D	Termostato con comando radio (senza fili)	Termostato d'ambiente con comando radio con display retroilluminato. Emette segnali multipli alle diverse unità Funzionamento a batteria, campo di regolazione 5 – 30 °C Montaggio AP oppure da tavolo, con supporto (L x A x P) 80 x 80 x 23 mm, colore bianco , IP 30	190.00
X2D	Ricevitore radio	Ricevitore radio 1 contatto chiude 16 A, 230V AC LED per indicare di stato, montaggio AP Involucro plastica (L x A x P) 120 x 54 x 25 mm Colore bianco, IP 44	195.00