

X-ONE Technische Daten

Klimagerät Typ		X-ONE-1018 DC	X-ONE 1118 DC mit Zusatzheizung
Kühlleistung ¹⁾ nom(min-max)	kW	2.3 (0.92-3.1)	2.3 (0.92-3.1)
Elektr. Leistungsaufnahme Kühlung ¹⁾ nom(min-max)	kW	0.7 (0.23-1.0)	0.72 (0.27-0.98)
Entfeuchtungsleistung ¹⁾	l/h	0.9	0.9
Kälteleistungszahl ¹⁾ EER		3.2	3.2
Energieeffizienzklasse Kühlen		A+	A+
Heizleistung ²⁾ nom(min-max)	kW	2.3 (0.79-3.05)	2.3 (0.79-3.05)
Elektr. Leistungsaufnahme Heizung ²⁾ nom(min-max)	kW	0.7 (0.23-1.0)	0.7 (0.23-1.0)
Leistungszahl ²⁾ COP		3.3	3.3
Energieeffizienzklasse Heizen		A	A
Spannung	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50
Elektr. Zusatzheizung	kW		1.00
Max. elektr. Leistungsaufnahme	kW	1.06	2.06
Max. Stromaufnahme	A	4.8	9.1
Luftmenge innen	m ³ /h	270-400	270-400
Luftmenge aussen	m ³ /h	340-480	340-480
Schalleistungspegel nach EN 12102	dB(A)	58	58
Schalldruckpegel innen in Abstand (1m – 3m) RF 2	dB(A)	36 - 44	36 - 44
2 Kernbohrungen Aussenwand / Kondensatablauf	mm	162	162 / 14
Kältemittel R410	kg	0.56	0.56
IP Schutz		IPX0	IPX0
Abmessungen L x H x T	mm	1010 x 550 x 165	1010 x 550 x 165
Gewicht	kg	49	49

¹⁾ Bei Innentemperatur 27 °C und Aussentemperatur 35 °C ²⁾ bei Innentemperatur 20 °C und Aussentemperatur 7 °C