



Appareil de chauffage à ondes thermiques FPE

Appareil de chauffage à ondes thermiques avec élément chauffant de surface et agréable rayonnement de chaleur infrarouge

Fonction

- Fonctionnement efficace : sécurisé par des capteurs pour la détection de présence et la détection de fenêtre ouverte
- Fonctionnement sécurisé : verrouillage des touches pour éviter les manipulations indésirables
- Équipé d'un régulateur électronique de température ambiante pour un réglage particulièrement précis
- Programmable à l'avance : avec les modes de fonctionnement programme hebdomadaire, protection antigel et minuterie de retour
- Elément chauffant de surface et rayonnement de chaleur infrarouge

Montage

- Montage rapide et simple avec quatre vis via un support mural flexible

Design

- Boîtier métallique de haute qualité

Appareil de chauffage à ondes thermiques FPE

Données techniques

La commande intelligente contrôle en permanence la pièce, peut, grâce à un déterminer si des personnes se trouvent dans la pièce et ajuster la puissance de chauffage adapter en conséquence : Si personne ne se trouve dans la pièce, la température est réduite de 30 minutes à 30 minutes. température est ajustée vers le bas toutes les 30 minutes. Après 120 minutes sans mouvement, l'appareil l'appareil passe en mode éco. Puissances de chauffage disponibles de 500 à 2000 W.





Fixation raffinée pour un montage facile

Régula on de la chaleur facile grâce à la commande électronique

| Modèle | N° d'art. | Couleur | Puissance de chauffage W | Tension d'alimentation | Classe de protection | Degré de protection | L x H x P mm | Poids kg |
|----------|-----------|---------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|-------------|
| FPE 050E | 376580 | blanc | 500 | 1/N/PE ~ 230V, 50 Hz | II | IP 24 | 532 x 440 x 124 | 4,4 |
| FPE 100E | 376590 | blanc | 1000 | 3/N/PE ~ 400 V, 50/60 Hz | II | IP 24 | 637 x 440 x 124 | 5,3 |
| FPE 150E | 376600 | blanc | 1500 | 3/N/PE ~ 400 V, 50/60 Hz | II | IP 24 | 847x440x124 | 7 |
| FPE 200E | 376610 | blanc | 2000 | 3/N/PE ~ 400 V, 50/60 Hz | II | IP 24 | 1057×440×124 | 8,7 |