Chauffe-salle de bain rapide H 260E

Pour commencer la journée en douceur

Fonction

- Régulateur électronique de température ambiante pour un chauffage efficace et adapté aux besoins
- Minuterie de retour pour régler la durée de chauffage
- Programmation hebdomadaire chauffage automatique et précis dans le temps
- fonction intégrée de surchauffe et de protection contre le gel
- Mode confort et mode éco
- Cordon chauffant à deux niveaux, 1000 / 2000 W
- Sécurité accrue grâce à la protection contre les projections d'eau, indice de protection IP 24

Montage

- Montage simple et rapide
- Pour le montage mural
- Câble de raccordement avec fiche

Design

- Boîtier solide en tôle d'acier

Chauffe-salle de bain rapide H260E

Caractéristiques techniques

La pièce la plus chaude de la maison est la salle de bains. Avec le chauffage de salle de bains de Dimplex, la salle de bains est chaude en un rien de temps, même le matin.

Modèle	H260E	H260E eco
N° d'art.	376420	376430
Couleur	blanc	blanc
Puissance de chauffage W	2000	1000
Tension de raccordement	1/N/PE ~ 230V, 50 Hz	1/N/PE ~ 230V, 50 Hz
Classe de protection	I	I
Degré de protection	IP 24	IP 24
L x H x P mm	300 x 405 x 120	300 x 405 x 120
Poids kg	3,2	3,2

Apitec AG
Sentibühlstrasse 2
CH-6045 Meggen

APITEC

041 210 15 00
info@apitec.ch
www.apitec.ch